

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115MM)



Não acompanha disco

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Potente motor de 900 W.
- Baixo índice de aquecimento.
- Rendimento e velocidade constante.
- Design compacto e ergonômico.
- Fácil troca da escova de carvão.
- Menor nível de ruído e vibração.
- 03 posições para o punho adicional.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco de corte 4.1/2".
- Discos de desbaste 4.1/2".
- Flap disc 4.1/2".
- EPI's.

### Descrição do produto

Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.

### Características

- Motor de 900 W.
- Ótimo balanceamento e design compacto.
- 3 posições para o punho adicional.
- Capa de proteção do disco.
- Interruptor deslizante de segurança.
- Botão trava do eixo para troca do disco.
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144.
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.

### Acessórios inclusos

- Punho adicional.
- Chave para troca do disco.
- Capa de proteção do disco.
- Flange.
- Porca.

### Restrições de uso

- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado.
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico.
- Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento.
- Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta.
- Nunca utilizar discos danificados.
- Nunca aproximar a mão do disco enquanto este estiver em movimento.
- Nunca utilizar discos de corte ou desbaste que necessitem refrigeração a água.
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

### Modo de usar

- Ler atentamente o manual de instruções.

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115MM)

### Informações de segurança

- Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos.
- Segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de corte ou desbaste.
- Manter a capa de proteção bem fixada na ferramenta.
- Sempre utilizar EPI's adequados ao trabalho executado.
- Manter as pessoas a uma distância segura do local de trabalho.
- Sempre que outra pessoa entrar em seu local de trabalho, ela deve utilizar EPI's.
- Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.


### Condições de armazenamento

- Quando não estiver em uso, manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, do calor e da umidade.

### Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

### Dados técnicos

Potência	900 W
Eixo	M 14 
Número de rotações (sem carga)	11.000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	4.1/2" (115 mm)
Classe de proteção	II /
Peso	1,7 Kg
Comprimento do cabo elétrico	1,9 m

### Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Volts	Código
01 unidade	110 V	<b>0702 215 110</b>
	220 V	<b>0702 215 220</b>

### Item de reposição

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 unidade	Escova de carvão 110V	<b>9702 215 039</b>
	Escova de carvão 220V	<b>9702 215 040</b>

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.