

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 800W - 2.8 JOULES



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Mandril com encaixe rápido.
- Função "rompedor" para trabalhos de demolição.
- Embreagem de segurança no caso de travamento da ferramenta.
- Sistema Vario lock para posicionamento do cinzel.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Brocas encaixe rápido.
- Luvas.
- Óculos de proteção.
- Ponteiros e talhadeiras de encaixe rápido.

Descrição do produto

Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e com impacto em tijolos, concreto e pedras. Também destinada a operações de rompimento e demolições com a utilização de cinzéis.

Características

- Motor eletropneumático de 800 W.
- Impacto de 2,8 J.
- 3 funções: furar, furar com impacto e romper (marletele).
- Mandril com encaixe rápido.
- Sistema Vario Lock, para regulagem do posicionamento do cinzel.
- Controle de velocidade eletrônico, conforme pressão exercida no gatilho.
- Pré-seleção da velocidade máxima.
- Reversível.
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos.
- Embreagem de segurança que protege o usuário contra "contra golpe", caso ocorra o travamento durante a operação.
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745.

Acessórios inclusos

- Punho adicional.
- Limitador de profundidade.
- Maleta para acomodação.

Restrições de uso

- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado.
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico.
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento.
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Modo de usar

- Ler atentamente o manual de instruções.

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 800W - 2.8 JOULES

Informações de segurança

- Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos.
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação e rompimento / demolição.
- Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.
- Sempre utilizar EPI's adequados ao trabalho executado.
- Nunca executar um trabalho em materiais que contenham amianto em sua composição sem proteção específica contra o mesmo. Amianto é um material considerado cancerígeno.

Condições de armazenamento

- Quando não estiver em uso manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, calor e da umidade.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Pictogramas


-  Maleta.
-  Controle eletrônico de velocidade.
-  Reversível.
-  Furação com impacto.
-  Vario lock.
-  Marteleto de 3 funções.
-  Encaixe rápido.

Qtde. embalagem	Volts	Código
01 unidade	220V	0702 800 220

Item de reposição

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 par	Escova de carvão 220V	9702 800 001

Dados técnicos

Potência	800 W	
Mandril	Encaixe rápido	
Velocidade sem carga	0 - 1200 min. ⁻¹	
Impactos	0 - 5300 ipm	
Força de impacto	2,8 J	
Ø Máximo de perfuração	Aço	13mm
	Concreto	26mm
	Concreto com coroa	68mm
Classe de proteção	II / 	
Peso	2,8 Kg	
Comprimento do cabo elétrico	2,3m	

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br